

## Informacije o proizvodu

# 13 96 200

### Kliješta za električne instalacije

IEC 60900 DIN EN 60900



- 6 funkcija u jednom paru kliješta
- Višenamjenska kliješta za elektroinstalacije; za zahvaćanje ravnog i okruglog materijala, savijanje, skidanje srha, rezanje kabela, skidanje izolacije i krimpnanje završnih čahura za žile
- Kod modela s otvarajućom polugom integriranom u zglobov aktivirana blokirajuća poluga drži oštrice zatvorenima, dok ostale funkcije ostaju očuvane
- S inteligentnim mehanizmom zatvaranja "zahvaćati" se može bez otvaranja kliješta. Oštrice ostaju zatvorene i zaštićene.
- Glatke površine pri vrhu za prihvat bez oštećenja materijala; nazubljene stezne površine i papige za prihvat ravnih i okruglih materijala
- Oštri vanjski rubovi čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih kutija i čišćenje ulaznih rupa
- Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm<sup>2</sup> i 2.5 mm<sup>2</sup>
- Otvori za stiskanje stopica 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>
- Sječice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakrene i aluminijske kablove do 5×2.5 mm<sup>2</sup> / promjera 15 mm
- Tankog profila za jednostavan pristup
- Zglob sa vijkom: precizan, kliješta bez zračnosti
- Kovana, od specijalnog alatnog čelika posebne kvalitete, višestupanjski kaljena u ulju

#### Općenito

Kataloški broj	13 96 200
EAN	4003773075110
kliješta	kromirana
Glava	kromirana
Ručke	izolirane sa višenamjenskim steznim čeljustima, VDE testirane
Težina	276 g
Dimenzije	200 x 85 x 20 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

#### Tehnička svojstva

Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višezilni	Ø 15 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višezilni	50 mm <sup>2</sup>
Vrijednosti skidanja izolacije za pojedine žile	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacitet kvadratnih milimetara	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
VDE ispitano	da

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune



